

# newline

## 4K MODCAM+

NEW 2024



## SOLUTION **TOUT-EN-UN** CAMÉRA 4K AVEC IA ET MICROS

Améliorez votre expérience de vidéoconférence en un clin d'œil en intégrant la Newline ModCam+ 4K à vos écrans Newline. La conception de la caméra inclinable facilement et avec un large champ de vision, l'AutoFraming alimenté par l'IA, et les doubles microphones intégrés pour un son impeccable en font votre solution professionnelle pour l'enseignement à distance et les réunions d'équipe virtuelles sur des plates-formes telles que Zoom et Microsoft Teams. Choisissez Newline pour faire passer votre vidéoconférence au niveau supérieur.



Ultra-Haute  
Définition 4K



Double Mic  
Avec Réduction de  
Bruits



USB Type-C  
intégré



Champ de vision  
120°



Auto Framing  
avec IA intégrée



Software  
Management

**MODÈLE**

|              |          |
|--------------|----------|
| 4K AI Camera | TC-4N22M |
|--------------|----------|

**MATÉRIEL**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Capteur                       | Sony 4K CMOS Sensor     |
| Résolution                    | 3840 × 2160/30 fps (4K) |
| Champ de vision               | 120°                    |
| Iris Diaphragm F              | F2.2±5%                 |
| Inclinaison                   | -10°~+90°               |
| Profondeur de champ           | 0,8 M~Inf               |
| Alimentation électrique       | USB 5V / 500 mA         |
| Température de fonctionnement | 0-50°                   |
| Dimension                     | 73 x 61 x 35 mm         |
| Poids net                     | 0,3 Kg                  |
| USB Type C                    | 1                       |

**CAMÉRA**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Zoom Digital                       | 3,75 x Digital zoom  |
| Auto Color Balance Adjustments     | White balance, Exposure, Black level correction, Denoise and Flicker |
| AI Auto Framing (Face tracking)    | √  |
| ePTZ                               | √  |
| Taux de rafraîchissement           | 50/60 Hz   |
| Image Miroir                       | √  |
| Ajustement d'image personnalisable | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness and Gamma                |

**MICROPHONE**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Microphones                  | Double Mic                          |
| Distance de captation        | 3 m                                 |
| Réduction de bruit           | 2D, 3D video                        |
| Signal to Noise Ratio (SNR)  | 74 dB                               |
| Sensibilité                  | -30±2 dB                            |
| Duplex                       | √                                   |
| Contrôle du Gain Automatique | √                                   |
| Built-in audio ANR/AGC       | Support long-distance collect voice |

**COMPATIBILITÉ**

|  |   |
|--|---|
| UVC                                      | UVC1(Compatible avec Windows / Mac)             |
| Écrans Newline Interactive               | Flex, 21Q, 22Q, 22Z, 23QA, 23QAS, 23QCA, 23QCA+ |
| Solutions logicielles de visioconférence | Zoom, Teams, Google Meet etc.                   |

**CERTIFICATIONS**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | FCC/CE/KCM/UKCA/RoHS/EAC |
|----------------|--------------------------|